

Клей KRASS Жидкие Гвозди для стиропора и панелей (Лепнина и Декор)

Назначение

Для приклеивания и монтажа легких элементов на вспененной основе:

- Потолочных отделочных панелей и плит из пенополистирола.
- Декоративных элементов из синтетических материалов и дерева - кессонов, профилей, отделочных плинтусов, планок, обрешеточных реек, розеток, карнизов.
- Материалов из пенополистирола, полиуретановой пены.
- Термо- и акустических изоляционных материалов.

Применение к различным строительным подложкам: штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево, ДСП, МДФ, фанера, гипсокартон, полистирол.

Свойства

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
- Стойкий к старению - не желтеет со временем.
- Обеспечивает прочное и долговечное соединение.
- Имеет матово-белый цвет – идеален для приклеивания декоративных элементов.
- После высыхания окрашивается водными красками.
- После высыхания выдерживает температуру от -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
- Экологически безопасный – высыхает за счет испарения воды, почти не имеет запаха.
- Не содержит растворителей, разрушающих структуру стиропора.
- Удобен в использовании – инструмент легко очищается водой.
- Расход: 400-1000 г/м² в зависимости от типа и способа подготовки поверхности.

Способ применения

- Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений.
- Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет.
- Клей наносится при температуре от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ ручным или пневматическим пистолетом параллельными полосками с отступами по 5-20 см на приклеиваемый элемент. Монтируемый материал наложить на поверхность, прижать и зафиксировать. В случае неправильного приклеивания не отклеивать материал, а скорректировать его положение путем передвижения.
- Необходимо, чтобы одна из поверхностей была впитывающей.
- Рабочее время 15-20 мин. Время полного высыхания 24-72 ч. в зависимости от температуры и пористости поверхности.
- Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.

Примечание

- Не рекомендуется для склеивания с материалами из полиэтилена, полипропилена, тефлона и битума.
- Не рекомендуется эксплуатировать склеенные изделия под водой или подвергать большим нагрузкам.
- Не следует использовать на поверхностях, которые сжимаются или сокращаются под воздействием воды.

Цвет

Белый



Хранение

Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца с даты, указанной на стикере. Закрытую упаковку хранить при температуре от +5° С до +25° С. Допускается транспортировка при температуре до -35° С.