

Герметик акриловый KRASS для интерьерных работ (ИНТЕРЬЕР)

- Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине

НАЗНАЧЕНИЕ	Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине. Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, перил, лестниц. Уплотнение малоподвижных швов. Уплотнение соединений гипсокартонных плит.
СВОЙСТВА	Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Удобно наносится, не растекается. Без запаха, экологичен, нетоксичен, безопасен. Не вызывает коррозии металлов. Не содержит растворителей. Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными красками.
ОГРАНИЧЕНИЯ	Защищать от постоянного контакта с водой.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
НАНЕСЕНИЕ	Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом. Герметик наносится при температуре от +5°C до +40°C с помощью ручного или пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.
ИНСТРУМЕНТ	Пневматический или ручной пистолет.
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	от -10°C до +80°C
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка при температуре до -35°C.
ОБЪЕМ	300 мл
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	<ul style="list-style-type: none">• Белый