

Герметик акриловый KRASS по дереву (ПАРКЕТ)

- Заделка и уплотнение соединений деревянных поверхностей, щелей, зазоров в паркете, плинтусах, деревянном полу, стенах

НАЗНАЧЕНИЕ	Заделка и уплотнение соединений, щелей, зазоров в паркете, плинтусах, деревянном полу, стенах и других конструкциях. Уплотнение оконных и дверных рам с внутренней стороны.
СВОЙСТВА	Превосходная адгезия ко всем типам деревянных поверхностей. Можно лакировать и окрашивать. Эластичен, допустимая деформация шва – 12,5%. Не темнеет и не выделяет запаха. Легко поддается заглаживанию, формированию. Влагоустойчив.
ОГРАНИЧЕНИЯ	Защищать от постоянного контакта с водой.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
НАНЕСЕНИЕ	Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом. Герметик наносится при температуре от +5°C до +40°C Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.
ИНСТРУМЕНТ	Пневматический или ручной пистолет.
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	от -20°C до +80°C
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка при температуре до -35°C.
ОБЪЕМ	300 мл
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	<ul style="list-style-type: none">• Бук• Дуб• Темный дуб• Сосна• Венге• Махагон