

## **Герметик силиконовый KRASS санитарный**

Однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации в помещениях с высокой влажностью.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

- В подвижных и неподвижных швах внутри и снаружи зданий.
- Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые).
- Системы канализации и водоснабжения.
- Работы по остеклению.

### **СВОЙСТВА**

- Отличная адгезия к стеклу, дереву, керамике, эмали, пластикам.
- Содержит высококачественный фунгицид, препятствующий гниению, образованию грибков и плесени.
- Минимальная усадка шва.
- Выдерживает большие деформации шва.
- Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает.
- Шов не темнеет со временем.

### **ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Не рекомендуется применять к штукатурке, мрамору, бетону, железу, меди и т.п. (не рекомендуется для металлов и щелочных оснований).
- Не подлежит окрашиванию.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Консистенция – паста
- Термоустойчивость от -50°C до +120°C
- Рекомендуемая температура применения от +5°C до +40°C
- Скорость отверждения 2,5 мм в сутки (23°C/RH 50%)
- Время образования поверхностной пленки 5-45 мин. (23°C/RH 50%)
- Цвета: белый, бесцветный
- Упаковка: картридж 300мл, 12 картриджей в коробке, 1152 в поддоне

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
- Минимальная ширина соединения составляет 6 мм, а максимальная - 25 мм. Соединение должно быть сконструировано таким образом, чтобы соотношение глубины к ширине составляло 2:1 (например, ширина 12 мм, а глубина 6 мм)
- Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачек и обрезать его под углом.
- Герметик выдавить с помощью механического или пневматического пистолета.
- Непосредственно после нанесения шов смочить мыльной водой и разгладить шпателем или пальцем.

### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до -15°C.