



# Герметик для каминов и печей 1500С KRASS силикатный

---

## Назначение

- В местах подверженных действию высоких температур (до 1500°С).
- Уплотнение швов вокруг печей, дымоходов и каминов.
- Ремонт строительных элементов, подверженных действию огня.
- Стыки в вентиляционных каналах.

## Свойства

- Отличная адгезия к кирпичу, камню, бетону, металлу.
- Огнеупорный.
- Газонепроницаем.
- Образует безусадочный шов.
- Удобно наносится и не растекается.
- Устойчив к атмосферным воздействиям.
- Температура нанесения от +5° С до +35° С.
- Термоустойчивость: от -30° С до 1500° С после полного отверждения.

## Ограничения

- Не использовать для систем центрального отопления.
- Только для статичных швов

## Способ применения

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.

Герметик наносится с помощью ручного или пневматического пистолета.

Выдавливает в шов, равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета и продвигая наконечник по шву.

Разгладить шов шпателем используя мыльный воду.

## Цвет

Черный.

## Хранение

Срок годности – 18 месяцев с даты производства, указанной на картридже.

Закрытую упаковку хранить при температуре от +5° С до +25° С.

Допускается транспортировка при температуре до -15° С.